

Grupa kotłowa CO+ CWU



Gotowy zestaw przyłączeniowy do kotłów na paliwo stałe z wbudowanym zaworem 4 drożnym ESBE 5/4" (niezbędny do zachowania gwarancji na kocioł) chroniący kocioł przed nadmiernym wychłodzeniem powrotu obiegu kotłowego, co za tym idzie eliminuje wytwarzanie się kondensatu szkodliwego dla kotła i poprawia sprawność kotła powodując mniejsze zużycie paliwa. Zestaw wyposażony jest w dwie pompy, jedna do obiegu centralnego ogrzewania, druga do ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej. Grupa posiada także zawór różnicowy, co pozwala na możliwość ogrzewania budynku grawitacyjnie w razie braku energii elektrycznej (jeśli instalacja jest wykonana grawitacyjnie), zawory kulowe dodatkowo zostały wyposażone w pół-śrubunki, co pozwala na bardzo szybkie i estetyczne podłączenie obiegów grzewczych dedykowany dla domów, których powierzchnia nie przekracza 180 m², całość wykonany z mosiądzu Mo 58, w pełni uszczelniony i poddany próbie szczelności. Zamontowany na stelażu, gotowy do przykręcenia na ścianę. Dzięki zwartej budowie posiada małe wymiary, co sprawia, że cała kotłownia staje się bardziej przejrzysta i estetyczna. Dodatkowo zawór 4 drożowy można wyposażyć w siłownik elektryczny i spiąć z automatyką pogodową co poprawi jeszcze bardziej komfort użytkowania kotłowni.

W skład zestawu wchodzi :

- Pompy Grundfos lub Dab, - 2 szt.
- Zawór 4 drożowy ESBE - 1 szt.
- KPL. Zaworów kulowych -8 szt.
- zawór różnicowy - 1 szt.
- filtry osadnikowe – 2 szt.
- Zawór spustowy -1szt
- odpowietrznik - 1szt
- termo manometr – 1szt
- termometr -2 szt.

Grupa kotłowa CO+ CWU
