

Grupa kotłowa CO+ CWU + OP



Gotowy zestaw przyłączeniowy do kotłów na paliwo stałe z wbudowanym zaworem 4 drożnym ESBE 5/4" (niezbędny do zachowania gwarancji na kocioł) chroniący kocioł przed nadmiernym wychłodzeniem powrotu obiegu kotłowego, co za tym idzie eliminuje wytwarzanie się kondensatu szkodliwego dla kotła i poprawia sprawność kotła powodując mniejsze zużycie paliwa. Zestaw wyposażony jest w 3 pompy, jedna do obiegu centralnego ogrzewania, druga do ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej. Trzecia pompa tworzy w zestawie grupę mieszającą do ogrzewania podłogowego którego powierzchnia nie powinna przekraczać 120 m². Grupa posiada także zawór różnicowy, co pozwala na możliwość ogrzewania budynku grawitacyjnie w razie braku energii elektrycznej (jeśli instalacja jest wykonana grawitacyjnie), zawory kulowe dodatkowo zostały wyposażone w pół-śrubunki, co pozwala na bardzo szybkie i estetyczne podłączenie obiegów grzewczych dedykowany dla domów, których powierzchnia nie przekracza 180 m², całość wykonany z mosiądzu Mo 58, w pełni uszczelniony i poddany próbie szczelności. Zamontowany na stelażu, gotowy do przykręcenia na ścianę. Dzięki zwartej budowie posiada małe wymiary, (65 x 85 cm.) co sprawia, że cała kotłownia staje się bardziej przejrzysta i estetyczna. Dodatkowo zawór 4 drogowy można wyposażyć w siłownik elektryczny i spiąć z automatyką pogodową co poprawi jeszcze bardziej komfort użytkowania kotłowni.

W skład zestawu wchodzi :

- Pompy Grundfos lub Dab 3 szt.
- Zawór 4 drogowy ESBE - 1 szt.
- KPL. Zaworów kulowych -7 szt.
- Zawór spustowy -1szt.
- odpowietrznik - 1szt.
- termo- manometr – 1szt.

Grupa kotłowa CO+ CWU + OP

- zawór różnicowy - 1 szt.

- filtr osadnikowy - 1 szt.

-zawór zwrotny - 3szt.

- termometr - 2 szt.

- zawór 3 drogowy termostatyczny ESBE – 1szt.