

Rozdzielacz TRO



Przyłącze rozdzielacza zakończone gwintem 1"gw. druga strona belki zaślepiona korkiem 1".(możliwość podłączenia prawa lub lewa strona)

Wyjścia na poszczególne pętle zakończone gwintem $\frac{3}{4}$ " (specjalne nypły pasujące pod typowe złączki do rury pex ,lub adaptory do rury miedzianej fi 15)

Rozdzielacz wyposażony jest w zawory regulująco-odcinające do precyzyjnej regulacji przepływów w grzejnikach lub w pętlach ogrzewania podłogowego . Całość wykonana z mosiądzu Mo -58 . Rozdzielacz ten stosuje się do instalacji podłogowych jak i grzejnikowych. Akcesoria wykorzystane do budowy tego rozdzielacza posiadają odpowiednie badania i certyfikaty. Każdy egzemplarz jest w pełni uszczelniony i poddany próbie szczelności. Całość objęta jest 2- letnią gwarancją.

Skład :

belka mosiężna 1" z nypłami $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " - 2 szt., wieszak - 2 szt., zaworek odpowietrzający -2 szt. korek -1" – 2szt., zawory odcinająco regulujące. – ilość szt . zależna od ilości obwodów